



| | | |
|---|--|----------------------------|
| MOTOR Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Mediterran |

| | | |
|--|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 HDX 20W-50 | |
|--|---|--|

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

| | | |
|--|--|--|
| AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1 Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| SCHALTTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter | | |
|---|--|--|

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90 | PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90 | |
|---|---|--|

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 75000 km/ 60 Monate

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN | | |
|---------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--|--------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4 | PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4 | PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3 |
|--|---|---|

Wechseln jeder 24 Monate



SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | PRODUKTBERATUNG 2 ATF-F (Ford) | |
|--|---|--|

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease | PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2 |
|--|---|--|

Wechseln jeder 75000 km/ 60 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.