

MAZDA (EU) 323 323 2.0 DIESEL (1996-1998)**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter, Filterkapazität: 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 24 Monate***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 100000 km/ 48 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.