

MAZDA (EU) 5 CR 5 2.0 (2005-2008)



MOTOR LF
 Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Duranza LSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Asyntho 5W-30
--	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Duranza LSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Asyntho 5W-30
--	--	--

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE FN4A-EL 4/1
 Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE G35M-R 5/1
 Füllmenge (gesamt): 2,87 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

SCHALTTRANSAXLE G66M-R 6/1
 Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--	---	---

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Dexron II-D	
--	--	--

Prüfen jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 7 Liter (+ Heizung)

BENUTZEN		KLIMA
Verlängert		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 15+	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 3 Coolant -38 Organic NF
---	--	---

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 132 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		
---	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.