

MAZDA (EU) 6 GG/GY 6 2.0 S-VT (2005-2007)



MOTOR LF

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 10W-40

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 10W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE FN4A-EL 4/1

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Prüfen jeder 60000 km/ 36 Monate

SCHALTTRANSAXLE G35M-R 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,87 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--	---	---

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--	---	---

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,8-0,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		
---	--	--

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		
---	--	--

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.