



MOTOR MZR 2.0 Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30

AUTOMATIKTRANSAXLE FS5A-EL 5/1 Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,15 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTTRANSAXLE G66M-R 6/1 Füllmenge (gesamt): 2,85 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		

Wechseln jeder 100000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 14+		

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 132 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.