

# MAZDA (EU) 6 GH/GZ 6 2.2 CITD (95 KW) (2009-2010)

**MOTOR** MZR-CD 2.2

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Elvado LSP 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE** A26M-R 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,4-2,6 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015***Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 132 Monate***KLIMAAANLAGE**

Füllmenge (gesamt): 500-550 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR**Füllmenge (gesamt): 120 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# MAZDA (EU) 6 GH/GZ 6 2.2 CITD (95 KW) (2009-2010)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*