

**MAZDA (EU) 6 GH/GZ 6 2.5 S-VT (2007-2008)****MOTOR MZR 2.5**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Trockenfüllung)

| BENUTZEN                 |                          | KLIMA                |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Normal                   |                          | Gemäßigt             |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3    |
| <b>Duranza ECO 5W-20</b> | <b>Duranza LSP 5W-30</b> | <b>Asyntho 5W-30</b> |

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE FS5A-EL 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,14 Liter (Trockenfüllung)

| BENUTZEN             |  | KLIMA    |
|----------------------|--|----------|
| Normal               |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1    |  |          |
| <b>SP Matic 4026</b> |  |          |

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE G66M-R 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,85 Liter

| BENUTZEN            |                           | KLIMA                 |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Normal              |                           | Gemäßigt              |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3     |
| <b>SP Gear 1011</b> | <b>Syngear TDL 75W-90</b> | <b>Syngear 75W-90</b> |

*Wechseln jeder 100000 km/ 48 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Normal                           |                           | Gemäßigt                |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3       |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> | <b>Drauliquid DOT 3</b> |

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

| BENUTZEN              |  | KLIMA    |
|-----------------------|--|----------|
| Normal                |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1     |  |          |
| <b>Coolant SP 14+</b> |  |          |

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 132 Monate*

# MAZDA (EU) 6 GH/GZ 6 2.5 S-VT (2007-2008)



## KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 475-525 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*