MAZDA (EU) 626 626 2.01 16V (1997-2002)



MOTOR FS Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Dexron II-D	
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km	,	'

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter BENUTZEN KLIMA Normal Mediterran PRODUKTBERATUNG 1 PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-4 80W-90 Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Normal		Gemäßigt
BENUTZEN		KLIMA

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate		

MAZDA (EU) 626 626 2.01 16V (1997-2002)



SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Dexron II-D	
Prüfen jeder 15000 km/ 12 Mor	ate	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant -38 Organic NF	

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.