

MAZDA (EU) CX-9 TB CX-9 3.7 V6 (2009-2013)



MOTOR MZI 3.7 Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Duranza LSP 5W-30
<i>Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

AUTOMATIKTRANSAXLE AW6AX-EL 6/1 Füllmenge (gesamt): 7 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90		

VERTEILERGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,53 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube HS GL-5 80W-140	

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate</i>		



MAZDA (EU) CX-9 TB CX-9 3.7 V6 (2009-2013)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Dexron II-D	

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Füllmenge (gesamt): 12,9-13,3 Liter		
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 132 Monate

KLIMAAANLAGE	
Füllmenge (gesamt): 660-710 Gramm	

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR	
Füllmenge (gesamt): 160 cm ³	

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.