

# MAZDA (EU) PREMACY CP PREMACY 1.8 (2001-2005)



**MOTOR** FP,FP (Hi-power)  
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>
--	---

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE** 4/1  
Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Dexron II-D</b>
--	--

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

**SCHALTTRANSAXLE** 5/1  
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>
---	---

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>
--	---	---

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

# MAZDA (EU) PREMACY CP PREMACY 1.8 (2001-2005)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*