

# MAZDA (EU) TRIBUTE EP TRIBUTE 2.3 (2004-2006)



## MOTOR L3

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 150000 km

## SCHALTTRANSAXLE A65M-R 5/1

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

Wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

## VERTEILERGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

# MAZDA (EU) TRIBUTE EP TRIBUTE 2.3 (2004-2006)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>	
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 14+</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 14+</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>	
<i>Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 60 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.