

# MAZDA (EU) XEDOS 9 XEDOS 9 2.0 V6 (2001-2002)



**MOTOR** KF/K 8-ZE  
 Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Asyntho 5W-30</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Emperol 10W-40</b>	
---	--	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE** H25M-R 5/1  
 Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Dexron II-D</b>	
---	---	--

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

**HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid DOT 3</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Dexron II-D</b>	
---	---	--

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant -38 Organic NF</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*