

MAZDA (EU) XEDOS 9 XEDOS 9 2.5 V6 (1993-1996)



MOTOR KL/K 8-ZE

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 8,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE H25M-R 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

MAZDA (EU) XEDOS 9 XEDOS 9 2.5 V6 (1993-1996)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.