

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 260 E 4MATIC (1987-1992)



MOTOR M103.E26
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 722.3xx 4/1
Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Almirol
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Almirol
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 30000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube LS 80W-90	
---	---	--

Prüfen jeder 20000 km

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 260 E 4MATIC (1987-1992)



SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF-A

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Prüfen jeder 20000 km

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 20000 km

HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3023

Prüfen jeder 20000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 260 E 4MATIC (1987-1992)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Prüfen jeder 20000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

Prüfen jeder 20000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.