

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 260 E (1985-1987)

**MOTOR M103**

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 20W-50***Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 722.409 4/1**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026****PRODUKTBERATUNG 2****SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Almirol***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026****PRODUKTBERATUNG 2****SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Almirol***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 30000 km*

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 260 E (1985-1987)



AUTOMATIKGETRIEBE 722.429 4/1
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 30000 km

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 20000 km

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF-A

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3023

Prüfen jeder 20000 km

MERCEDES-BENZ (EU) 200-500 W124 / V124 / S124 / C124 260 E (1985-1987)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Prüfen jeder 20000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.