

# MERCEDES-BENZ (EU) A-KLASSE W169 / C169 A 160 CDI DPF BLUEEFFICIENCY 169.006 / 169.306 (2009-2012)



**MOTOR** OM640.942  
Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (max)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Presteza MSP 5W-30****AUTOMATIKTRANSAXLE** 722.8x (CVT) 1/1

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Füllmenge (gesamt): 6 Liter (+ Drehmomentwandler), Füllmenge (gesamt): 5,7-6,5 Liter  
(Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 4016****SCHALTTRANSAXLE** 716.5xx 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 11****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12 EVO***Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate*

# MERCEDES-BENZ (EU) A-KLASSE W169 / C169 A 160 CDI DPF BLUEEFFICIENCY 169.006 / 169.306 (2009-2012)



## KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 770 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 130 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*