## MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W203 / S203 / CL203 C 220 CDI 203.008/208/708



(2007-2007)

| MOTOR OM646.962<br>Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| BENUTZEN   |                      | KLIMA              |
| Normal   |                      | Gemäßigt           |
| PRODUKTBERATUNG 1                                | PRODUKTBERATUNG 2    | PRODUKTBERATUNG 3  |
| Helar SP LL-03 0W-30                             | Helar SP LL-03 5W-30 | Presteza MSP 5W-30 |

Wechseln jeder 25000 km/ 12 Monate

| <b>AUTOMATIKGETRIEBE</b> 722.6xx 5/1 Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter |          |
|--|----------|
| BENUTZEN   | KLIMA    |
| Nur bei erstem Wechsel   | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1  |          |
| SP Matic 4026  |          |
| Wechseln jeder 60000 km  | ,        |

| HINTERACHSGETRIEBE<br>Füllmenge (gesamt): 1 Liter |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| BENUTZEN  |                    | KLIMA    |
| Normal  |                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                                 | PRODUKTBERATUNG 2  |          |
| SP Gear 1071                                      | Gearlube LS 80W-90 |          |

| SCHALTGETRIEBE 716.6xx 6/1<br>Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter |          |
|---|----------|
| BENUTZEN  | KLIMA    |
| Normal  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   |          |
| SP Gear 5015  |          |

## HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**PRODUKTBERATUNG** 

## MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W203 / S203 / CL203 C 220 CDI 203.008/208/708



(2007-2007)

| HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM |  |          |  |
|--------------------------------------|--|----------|--|
| BENUTZEN                             |  | KLIMA    |  |
| Normal                               |  | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1                    |  |          |  |
| Drauliquid-S DOT 4                   |  |          |  |
| Wechseln jeder 24 Monate             |  |          |  |

| SERVOLENKUNG<br>Füllmenge (gesamt): 1 Liter |          |
|---|----------|
| BENUTZEN                                    | KLIMA    |
| Normal                                      | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                           |          |
| SP Fluid 3013                               |          |

| KÜHLSYSTEM<br>Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter |                   |          |  |
|---|-------------------|----------|--|
| BENUTZEN                                    |                   | KLIMA    |  |
| Normal                                      |                   | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1                           | PRODUKTBERATUNG 2 |          |  |
| Coolant SP 11                               | Coolant SP 12 EVO |          |  |
| Wechseln ieder 250000 km/ 18                | 0 Monate          | ,        |  |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V. Postbus 149 7600 AC Almelo