

MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W203 / S203 / CL203 C 280 203.054/254 (2007-2007)



MOTOR M272.940
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN
Verlängert

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

Wechseln jeder 25000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 5W-50

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN
Nur bei erstem Wechsel

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 60000 km

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube LS 80W-90

SCHALTGETRIEBE 716.6xx 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W203 / S203 / CL203 C 280 203.054/254 (2007-2007)



HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.