Wechseln jeder 15000 km

## MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W205 / V205 / S205 / C205 / A205 C 250 205.045/145/245/345/445 (2014-2019)



MOTOR M274.920 Füllmenge (gesamt): 7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Verlängert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar 0W-40		
Wechseln jeder 25000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1 Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2094		
Wechseln ieder 125000 km/ 60 Monate	,	

AUTOMATIKGETRIEBE 725.0xx 9/1 Füllmenge (gesamt): 10 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2096		
Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate	'	

<b>HINTERACHSGETRIEBE</b> ALU-HAG 183 Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 1071	

## MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W205 / V205 / S205 / C205 / A205 C 250 205.045/145/245/345/445 (2014-2019)



20010 10/1 10/2 10/0 10/	(2011/2010)	
<b>HINTERACHSGETRIEBE</b> FE-HAG 187 Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
HINTERACHSGETRIEBE FE-HAG 200 Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
HINTERACHSGETRIEBE FE-HAG 215 Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
LINITED A CHOOSET DISPLETE SEE HAS COS		
HINTERACHSGETRIEBE FE-HAG 225 Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		
SCHALTGETRIEBE 716.702 6/1 Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		

**PRODUKTBERATUNG** 

## MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W205 / V205 / S205 / C205 / A205 C 250 205.045/145/245/345/445 (2014-2019)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		
Wechseln jeder 24 Monate		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		
Wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.