

**MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W205 /
V205 / S205 / C205 / A205 C 250 BLUETEC
4MATIC 205.009/209 (2014-2015)**



MOTOR OM651.921
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 25000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 722.96x 7/1
Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2094

Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 725.0xx 9/1
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2096

Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate

HINTERACHSGETRIEBE ALU-HAG 183
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1071

HINTERACHSGETRIEBE FE-HAG 187
Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1071

**MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W205 /
V205 / S205 / C205 / A205 C 250 BLUETEC
4MATIC 205.009/209 (2014-2015)**



HINTERACHSGETRIEBE FE-HAG 200

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

HINTERACHSGETRIEBE FE-HAG 215

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

HINTERACHSGETRIEBE FE-HAG 225

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

SCHALTGETRIEBE 716.754 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2072

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

**MERCEDES-BENZ (EU) C-KLASSE W205 /
V205 / S205 / C205 / A205 C 250 BLUETEC
4MATIC 205.009/209 (2014-2015)**



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.