

MERCEDES-BENZ (EU) CLS-KLASSE C218 / X218 CLS 350 CDI BLUEEFFICIENCY DPF 218.323/923 (2012-2015)



MOTOR OM642.852, OM642.853
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Presteza MSP 5W-30*Wechseln jeder 25000 km*

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1
Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2094*Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate*

AUTOMATIKGETRIEBE 725.011 9/1
Füllmenge (gesamt): 10 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2096*Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate*

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,1-1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate*

MERCEDES-BENZ (EU) CLS-KLASSE C218 / X218 CLS 350 CDI BLUEEFFICIENCY DPF 218.323/923 (2012-2015)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 11****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12 EVO**

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 590 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSORFüllmenge (gesamt): 120 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.