

MERCEDES-BENZ (EU) CLS-KLASSE C218 / X218 CLS 500 BLUEFFICIENCY 218.373 (2010-2012)

**MOTOR M278.922**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar 0W-40***Wechseln jeder 25000 km***AUTOMATIKGETRIEBE 722.9XX AB SERIENNR. 2834527 722.9xx 7/1**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2094***Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 722.9XX SERIENNR. BIS 2834526 722.9xx 7/1**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,1-1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071****HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate*

MERCEDES-BENZ (EU) CLS-KLASSE C218 / X218 CLS 500 BLUEEFFICIENCY 218.373 (2010-2012)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 590 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.