

MERCEDES-BENZ (EU) E-KLASSE W124 / V124 / S124 / C124 / A124 E 250 DIESEL (1992-1995)

**MOTOR OM602**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter, Filterkapazität: 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90*Prüfen jeder 20000 km***HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube LS 80W-90*Prüfen jeder 20000 km*

MERCEDES-BENZ (EU) E-KLASSE W124 / V124 / S124 / C124 / A124 E 250 DIESEL (1992-1995)



SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3
ATF-A

Prüfen jeder 20000 km

SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3
ATF-A

Prüfen jeder 20000 km

HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Fluid 3023

Prüfen jeder 20000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032

Prüfen jeder 20000 km

MERCEDES-BENZ (EU) E-KLASSE W124 / V124 / S124 / C124 / A124 E 250 DIESEL (1992-1995)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.