

**MERCEDES-BENZ (EU) E-KLASSE W212 /  
V212 / S212 E 200 NGT BLUEEFFICIENCY  
212.041 (2010-2013)**



**MOTOR** M271.958  
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Verlängertes Intervall (max.)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar 0W-40</b>		
--	--	--

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>
---	---	---

**AUTOMATIKGETRIEBE** 722.6xx 5/1  
Füllmenge (gesamt): 7,5-8 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

**HINTERACHSGETRIEBE** 187 FE, Ø 187 mm  
Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1071</b>		
---	--	--

**HINTERACHSGETRIEBE** 200 FE, Ø 200 mm  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1071</b>		
---	--	--

# MERCEDES-BENZ (EU) E-KLASSE W212 / V212 / S212 E 200 NGT BLUEEFFICIENCY 212.041 (2010-2013)



**HINTERACHSGETRIEBE** 215 FE, Ø 215 mm  
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Gear 1071</b>		

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid-S DOT 4</b>		

*Wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 3013</b>		

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant SP 11</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>	

*Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate*

**KLIMAAANLAGE**  
Füllmenge (gesamt): 590 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR**  
Füllmenge (gesamt): 120 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*