

# MERCEDES-BENZ (EU) G-KLASSE W461 / 463 G 350 BLUETEC 463.336/346 (2012-2017)



## MOTOR BIS NR. 194144 OM642.886

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter (Seriennr. ab Nr. 194145), Füllmenge (gesamt): 8 Liter (Seriennr. bis Nr. 194144)

### BENUTZEN

Flexibel (max)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 25000 km*

## AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1

Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2094**

*Wechseln jeder 60000 km*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate*

## VERTEILERGETRIEBE 750.654

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Syngear HS 75W-90**

*Wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate*

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate*

# MERCEDES-BENZ (EU) G-KLASSE W461 / 463 G 350 BLUETEC 463.336/346 (2012-2017)



## HYDRAULIK CABRIODACH

Füllmenge (gesamt): 0,24 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3023**

## HYDRAULIKSYSTEM AUSGLEICHGETRIEBESPERRE

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 12 Monate*

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Matic 2032**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*