

# MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W164

## ML 350 4MATIC 164.186 (2007-2009)



**MOTOR** M272.967  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Verlängert	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

*Wechseln jeder 25000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Emperol 5W-50**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 722.9xx 7/1  
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

*Wechseln jeder 60000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube LS 80W-90**

**HINTERACHSGETRIEBE SPERRDIFFERENZIAL**  
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

# MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W164

## ML 350 4MATIC 164.186 (2007-2009)



### VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (+ Doppelbereich)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4026</b>		

### VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Gear 1071</b>	<b>Gearlube LS 80W-90</b>	

### HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-S DOT 4</b>		

*Wechseln jeder 24 Monate*

### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Matic 4026</b>	<b>SP Matic 2032</b>	

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 11</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>	

*Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*