

MERCEDES-BENZ (EU) SL-KLASSE R230

SL 280 230.454 (2008-2009)



MOTOR M272.949
 Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Verlängert	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 25000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 5W-50
--	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km

HINTERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 1,1-1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube LS 80W-90	
---	---	--

HYDRAULIK CABRIODACH
 Füllmenge (gesamt): 0,13 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3023		
--	--	--

MERCEDES-BENZ (EU) SL-KLASSE R230

SL 280 230.454 (2008-2009)



HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 1,4-2,25 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.