

MERCEDES-BENZ (EU) SLK-KLASSE R171

SLK 280 171.454 (2007-2011)



MOTOR M272.942
 Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Verlängert	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 25000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 5W-50
--	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9XX AB SERIENNR. 2834527 722.9xx 7/1
 Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2094		
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9XX SERIENNR. BIS 2834526 722.9xx 7/1
 Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km

HINTERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube LS 80W-90	
---	---	--

MERCEDES-BENZ (EU) SLK-KLASSE R171

SLK 280 171.454 (2007-2011)



SCHALTGETRIEBE 716.6xx 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

HYDRAULIK CABRIODACH
Füllmenge (gesamt): 0,42 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3023		

HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,45-0,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

MERCEDES-BENZ (EU) SLK-KLASSE R171

SLK 280 171.454 (2007-2011)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.