

MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W166

ML 250 CDI 4MATIC 166.003 (2012-2015)



MOTOR OM651.960
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Presteza MSP 5W-30*Wechseln jeder 25000 km*

AUTOMATIKGETRIEBE 722.9xx 7/1
Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2094*Wechseln jeder 125000 km/ 60 Monate*

HINTERACHSGETRIEBE 187 FE, Ø 187 mm
Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

HINTERACHSGETRIEBE 200 FE, Ø 200 mm
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

HINTERACHSGETRIEBE 215 FE, Ø 215 mm
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W166

ML 250 CDI 4MATIC 166.003 (2012-2015)

**VERTEILERGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (+ Doppelbereich)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071**ACTIVE CURVE SYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013**HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO*Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate*

MERCEDES-BENZ (EU) M-KLASSE W166

ML 250 CDI 4MATIC 166.003 (2012-2015)



KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 1050 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1400 Gramm (+ Code 582)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm³, Füllmenge (gesamt): 160 cm³ (+ Code 582)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.