

MERCURY COUGAR COUGAR 3.8 V6 (1988-1995)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 12000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4016

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,47 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube HS GL-5 80W-140

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 48000 Meilen/ 36 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

PRODUKTBERATUNG 3

ATF-F (Ford)

Prüfen jeder 1 Monate

MERCURY COUGAR COUGAR 3.8 V6 (1988-1995)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 48000 Meilen/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.