

# MERCURY MYSTIQUE MYSTIQUE 2.0 16V

(1997-2000)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen*

## SCHALTTRANSAXLE

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 24 Monate*

# MERCURY MYSTIQUE MYSTIQUE 2.0 16V (1997-2000)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>

Prüfen jeder 6 Monate

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (mit Automatikgetriebe)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 18</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 6 Monate, wechseln jeder 45000 Meilen

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.