

MITSUBISHI (EU) ASX / RVR GA0 ASX / RVR 1.6 CLEARTEC (2010-2017)



MOTOR 4A92
Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Bevorzugt	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Presteza MSP 0W-20		

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30	Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30	Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 10000 km

MITSUBISHI (EU) ASX / RVR GA0 ASX / RVR 1.6 CLEARTEC (2010-2017)



SCHALTTRANSAXLE F5M43 5/1 Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

MITSUBISHI (EU) ASX / RVR GA0 ASX / RVR 1.6 CLEARTEC (2010-2017)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter (Reservetank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 72 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 180000 km/ 108 Monate

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 480-520 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 70-90 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.