

MITSUBISHI (EU) COLT CZ3/5 COLT 1.1 CLEARTEC (2009-2013)



MOTOR 3A91
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN Bevorzugt	KLIMA Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-20		
---	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP 0W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Presteza MSP 5W-30
---	---	---

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP 0W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Presteza MSP 5W-30
---	---	---

Wechseln jeder 10000 km

MITSUBISHI (EU) COLT CZ3/5 COLT 1.1 CLEARTEC (2009-2013)



SCHALTTRANSAXLE F5MGA 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (Reservetank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 410-450 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 130 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.