

MITSUBISHI (EU) COLT CZ3/5 COLT 1.3 (2004-2007)



MOTOR 135930
Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
----------------------------------------------------	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 10W-40
------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
-----------------------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
----------------------------------------------------	--	--

Wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Emperol 10W-40
------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Wechseln jeder 10000 km

SCHALTTRANSAXLE F5MGA 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate



MITSUBISHI (EU) COLT CZ3/5 COLT 1.3 (2004-2007)



TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH F6SGA 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 100 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.