

# MITSUBISHI (EU) GALANT VI GALANT 1.8 TURBO DIESEL (1988-1992)

**MOTOR 4D65**

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 4800 km/ 3 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

# MITSUBISHI (EU) GALANT VI GALANT 1.8 TURBO DIESEL (1988-1992)

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Multi Purpose Grease 3***Wechseln jeder 60000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.