

MITSUBISHI (EU) GALANT VI GALANT 2.0i

(1987-1990)

**MOTOR 4G63**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Racing Oil 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Classic Racing Oil 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 5000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 5000 km***AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 96 Monate*

MITSUBISHI (EU) GALANT VI GALANT 2.0i

(1987-1990)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Multi Purpose Grease 3*Wechseln jeder 60000 km/ 72 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.