

# MITSUBISHI (EU) LANCER CY0 LANCER 1.8 DI-D CLEARTEC (110 KW) (2008-2016)



## MOTOR 4N13

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

### BENUTZEN

Bevorzugt

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Avanza MSP 0W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Helar SP LL-03 0W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Helar SP LL-03 0W-30**

Wechseln jeder 7500 km

## SCHALTTRANSAXLE F5MBB 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 195000 km

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

# MITSUBISHI (EU) LANCER CY0 LANCER 1.8 DI-D CLEARTEC (110 KW) (2008-2016)



## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,62 Liter (Reservetank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 72 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 180000 km/ 108 Monate*

## KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 480-520 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*