

MITSUBISHI (EU) LANCER EVOLUTION

LANCER EVOLUTION VIII CT9A (2002-2005)



MOTOR 4G63-DOHC

Füllmenge (gesamt): 5,1 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 5000 km

DREHMOMENTÜBERTRAGUNGSMECHANISMUS

Füllmenge (gesamt): 0,55-0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km

MITSUBISHI (EU) LANCER EVOLUTION

LANCER EVOLUTION VIII CT9A (2002-2005)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km

SCHALTTRANSAXLE W5M51 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 105000 km/ 84 Monate

SCHALTTRANSAXLE W6MAA 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 105000 km/ 84 Monate

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km

MITSUBISHI (EU) LANCER EVOLUTION

LANCER EVOLUTION VIII CT9A (2002-2005)



VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.