MITSUBISHI (EU) LANCER / MIRAGE LANCER / MIRAGE 1.5I (1988-1991)



MOTOR 4G15 Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Emperol 10W-40	Classic Racing Oil 15W-50	Bi-Turbo 15W-40		
Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Kalt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Asyntho 5W-30				
Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate				

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1 Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
ATF Dexron II-D	
Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate	

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		
Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate	,	

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 96 Monate

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) LANCER / MIRAGE **LANCER / MIRAGE 1.5I** (1988-1991)



ATF Dexron II-D	
PRODUKTBERATUNG 1	
Normal	Gemäßigt
BENUTZEN	KLIMA
SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant -38 Organic NF	
Wechseln ieder 20000 km/ 24 Monate	·

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.