

MITSUBISHI (EU) LANCER / MIRAGE

LANCER / MIRAGE 1.8 16V, 4WD (1992-1996)

**MOTOR 4G93**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 10W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90***Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071***Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

MITSUBISHI (EU) LANCER / MIRAGE

LANCER / MIRAGE 1.8 16V, 4WD (1992-1996)



SCHALTTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 75000 km/ 60 Monate

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.