MITSUBISHI (EU) TREDIA TREDIA 1.6 (1982-1988)



BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 10W-40	Classic Racing Oil 15W-50	Bi-Turbo 15W-40
Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 100	000 km/ 12 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		
Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 100	000 km/ 12 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 10W-40	Classic Racing Oil 15W-50	Bi-Turbo 15W-40
Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		
Asyntho 5W-30		

AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1 Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
ATF Dexron II-D	
Wechseln jeder 40000 km	·

SCHALTTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	Gearlube GL-4 80W
Prüfen jeder 20000 km/ 24 Mor	nate, wechseln jeder 40000 km	1

MITSUBISHI (EU) TREDIA TREDIA 1.6 (1982-1988)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		
Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate		

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
ATF Dexron II-D	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3	
Wechseln jeder 60000 km		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 6 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant -38 Organic NF	
Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.