

NISSAN (EU) PATHFINDER / TERRANO PATHFINDER / TERRANO 2.4I 2WD D21 (1990-1995)



MOTOR Z24i
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3
HDX 20W-50

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Kalt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3
HDX 20W-50

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Kalt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

NISSAN (EU) PATHFINDER / TERRANO PATHFINDER / TERRANO 2.4i 2WD D21 (1990-1995)



HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

NISSAN (EU) PATHFINDER / TERRANO PATHFINDER / TERRANO 2.4i 2WD D21 (1990-1995)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9-1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.