

NISSAN (EU) PATROL Y60 PATROL R 4.2 D 2WD Y60 (1992-1997)

**MOTOR TD 42**

Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter, Filterkapazität: 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE RE4R03A**

Füllmenge (gesamt): 11,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

NISSAN (EU) PATROL Y60 PATROL R 4.2 D 2WD Y60 (1992-1997)



HINTERACHSGETRIEBE H233B

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF H233B

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

NISSAN (EU) PATROL Y60 PATROL R 4.2 D

2WD Y60 (1992-1997)



HINTERACHSGETRIEBE MIT AUSGLEICHGETRIEBESPERRE

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

SCHALTGETRIEBE FS5R50A 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

NISSAN (EU) PATROL Y60 PATROL R 4.2 D 2WD Y60 (1992-1997)

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032***Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 13,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.