

NISSAN (EU) PATROL Y61 PATROL 2.8 TDI 2WD (1998-2000)



MOTOR RD28ETi
Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter, Filterkapazität: 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

NISSAN (EU) PATROL Y61 PATROL 2.8 TDI 2WD (1998-2000)

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube RPC 75W-80***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate***HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube Racing 75W-140***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate***SCHALTGETRIEBE FS5R30A 5/1**

Füllmenge (gesamt): 5,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Wechseln jeder 80000 km*

NISSAN (EU) PATROL Y61 PATROL 2.8 TDI 2WD (1998-2000)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,6-12,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF*Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.