

NISSAN (EU) SUNNY SUNNY 1.6I (66 KW) B12 (1989-1991)



MOTOR GA16i
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 20W-50
---	--	---

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Classic Racing Oil 15W-50	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 20W-50
---	--	---

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Kalt
---	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1
Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

NISSAN (EU) SUNNY SUNNY 1.6I (66 KW) B12 (1989-1991)



SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate

NISSAN (EU) SUNNY SUNNY 1.6I (66 KW)

B12 (1989-1991)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.