

NISSAN (EU) TERRANO II TERRANO II 2.7 TD 2WD (1997-2000)



MOTOR TD 27Ti
Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter, Filterkapazität: 0,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 7500 km/ 3 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE RE4R01A 4/1
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

HINTERACHSGETRIEBE H233B
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

NISSAN (EU) TERRANO II TERRANO II 2.7 TD 2WD (1997-2000)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF H233B

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE FS5W71C 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 15000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

NISSAN (EU) TERRANO II TERRANO II 2.7 TD 2WD (1997-2000)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 15000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.