

NISSAN (USA / CAN) 370Z Z34 370Z NISMO (USA) (2009-2012)



MOTOR VQ37VHR
Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 3750 Meilen/ 3 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear 75W-90	
---	---	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear 75W-90	
---	---	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

NISSAN (USA / CAN) 370Z Z34 370Z NISMO (USA) (2009-2012)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN

KLIMA

Nur bei erstem Wechsel

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.