

NISSAN (USA / CAN) JUKE F15 JUKE 1.6 DIG-T (USA) (2015-2016)



MOTOR MR16DDT

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-20

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal (alternativ)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Avanza RPC 5W-30

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

GETRIEBE CVT (STUFENLOS)

Füllmenge (gesamt): 7,9-8,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4016

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4016

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen

SCHALTTRANSAXLE 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,9-2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

NISSAN (USA / CAN) JUKE F15 JUKE 1.6 DIG-T (USA) (2015-2016)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

NISSAN (USA / CAN) JUKE F15 JUKE 1.6 DIG-T (USA) (2015-2016)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,7 Liter (mit CVT-Getriebe), Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 75000 Meilen/ 60 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 105000 Meilen/ 84 Monate

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 350-450 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.