

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B14 SENTRA 2.0 (USA) (1995-1995)



MOTOR SR20DE
Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40 |
|--|---|

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | |
|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40 |
|--|---|

Wechseln jeder 3750 Meilen/ 3 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE RL4F03A(V)
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | |
|--|--|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | |
|--|--|

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B14 SENTRA 2.0 (USA) (1995-1995)



SCHALTGETRIEBE RS5F31A
Füllmenge (gesamt): 2,9-3,2 Liter

| | | |
|--|--|--|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90 |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | | |
|--|--|----------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Kalt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | | |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | | |
|---|--|--|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90 |

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

| | | |
|---|--|----------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | | KLIMA Kalt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | | |

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B14 SENTRA 2.0 (USA) (1995-1995)



SCHALTGETRIEBE RS5F32V
Füllmenge (gesamt): 3,7-3,9 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90 |
|---|---|---|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | |
|---------------------------|----------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Kalt |
|---------------------------|----------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | | |
|---|--|--|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90 |
|---|---|---|

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

| | |
|---|----------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Kalt |
|---|----------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3 | | |
|---|--|--|

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B14 SENTRA 2.0 (USA) (1995-1995)



SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease | PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2 |
|--|---|--|

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (mit Automatikgetriebe)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 14+ | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 14+ | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.