

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B16 SENTRA 2.5 SPEC V (USA) (2011-2011)

**MOTOR QR25DE**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,1 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth LSP Ultra 5W-30***Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth LSP Ultra 5W-30***Wechseln jeder 3750 Meilen/ 3 Monate***GETRIEBE CVT (STUFENLOS)**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4016***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4016***Wechseln jeder 60000 Meilen*

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B16 SENTRA 2.5 SPEC V (USA) (2011-2011)

**SCHALTGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90***Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

NISSAN (USA / CAN) SENTRA B16 SENTRA 2.5 SPEC V (USA) (2011-2011)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		

Wechseln jeder 75000 Meilen/ 60 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		

Wechseln jeder 105000 Meilen/ 84 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.